

Q-108.791 - Radioprogramm mehrerer Internetsender zeitgleich aufzeichnen

Q-108.791 - Radioprogramm mehrerer Internetsender zeitgleich aufzeichnen

aus Tobit KB importiert - vom 31.01.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Betrieb von David.zehn! soll mithilfe von ClipInc. das Radioprogramm von Internetsendern aufgezeichnet werden. Ist hierbei auch die gleichzeitige Aufzeichnung mehrere Internetsender möglich?

Antwort

ClipInc. ermöglicht es, auf einfache Weise mit Ihrem David Server Radioprogramme mitzuschneiden. Dabei ist ClipInc. in der Lage, das Programm von bis zu 250 Radiosendern bzw. Audio-Quellen parallel aufzuzeichnen und für alle Arbeitsstationen innerhalb des lokalen Netzwerks zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise haben alle Anwender die Möglichkeit, direkt von ihrem Arbeitsplatz aus über das Netzwerk auf die aufgezeichneten Audio-Streams zuzugreifen. Damit ist eine netzwerkweite Versorgung aller Arbeitsplätze mit aktuellen und archivierten Nachrichtensendungen, Informationen und Musik gesichert.

Hierzu muss am David Server für jede der aufzuzeichnenden Audio-Quellen ein eigener ClipInc. Port eingerichtet werden. Bei der Aufzeichnung von mehreren externen Geräten muss außerdem sichergestellt sein, dass all diese Audio-Quellen korrekt angeschlossen und betriebsbereit sind. In der Regel ist es hierzu erforderlich, weitere Soundkarten in den Computer einzubauen, an welche die zusätzlichen Geräte angeschlossen werden. In der ClipInc. Konfiguration können Sie zur Einrichtung der erforderlichen Ports auf jede dieser Soundkarten gezielt zugreifen.

ClipInc. starten und einrichten

Um ClipInc. zu starten, klicken Sie im Konfigurationsbaum des David.Administrators mit der rechten Maustaste auf den Punkt »Unterhaltung -> ClipInc.«. Wählen Sie dann aus dem sich öffnenden Kontextmenü die Option »Dienst starten«. Nachdem der Dienst erfolgreich gestartet wurde, können Sie ebenfalls über das Kontextmenü den ClipInc.Konfigurationsdialog aufrufen. Außerdem steht nun unterhalb von »Unterhaltung -> ClipInc.« ein weiterer Punkt mit der Bezeichnung »Ports« bereit, über den die Verwaltung der Aufzeichnung(en) geschieht.

Klicken Sie auf den Punkt »Ports« und erzeugen Sie einen neuen Eintrag, indem Sie in der Symbolleiste des David.Administrators die Schaltfläche »Hinzufügen« anklicken. Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster zur Einrichtung des ClipInc. Ports.

Internet Radio aufzeichnen

Wählen Sie die Option »Internet Radio«, wenn Sie das Programm eines IP-Radiosenders aufzeichnen möchten, den Sie über das Internet empfangen. Beachten Sie, dass Sie in diesem Fall über eine permanente Internetverbindung verfügen müssen, um eine lückenlose Aufzeichnung zu erreichen. Daher ist die Nutzung einer Internet-Flatrate bei dieser Betriebsart empfehlenswert. Stellen Sie anschließend unter »Senderbezeichnung« den gewünschten Sender ein. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld und wählen Sie den betreffenden Eintrag aus der daraufhin angezeigten Liste.

Die aufgezeichneten Streams aller Ports werden auf dem David Server im Verzeichnis »DAVIDAPPS\CLIPINCAUDIO« gespeichert. Die Dateinamen werden wie bereits zuvor im Abschnitt

»ClipInc. Server« beschrieben, aus der in der Konfiguration der ClipInc. Ports definierten Senderbezeichnung und einem Datum-Zeit-Code gebildet.