Q-109.226 - Meldung »server invalid« beim Start des Exchange Connector for David

Q-109.226 - Meldung »server invalid« beim Start des Exchange Connector for David

aus Tobit KB importiert - vom 11.11.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Der Exchange Connector for David wurde auf dem Microsoft Exchange Server installiert und David läuft auf einem separaten Server. Der Start des Exchange Connector for David ist allerdings nicht möglich. In der Debug-Datei gibt es dazu den folgenden Hinweis:

IsValidDavidServer: server invalid (8)

Antwort

Ist der Start des Exchange Connector for David mit dem oben angegebenen Hinweis nicht möglich, ist das unter Umständen darauf zurückzuführen, dass die Dateien »TOBIT32.DLL« und »DAVIDLIB.DLL« auf dem Exchange Server und dem David Server nicht identisch sind (zum Beispiel unterschiedliches Datum, Uhrzeit oder Größe). Stellen Sie daher sicher, dass diese Dateien auf dem Server, auf dem sich die Installation des Exchange Connector for David befindet, das gleiche Datum besitzen wie die Dateien auf dem David Server. Die entsprechenden Dateien befinden sich auf den Servern jeweils im Verzeichnis »Windows\system32«.