Q-109.232 - Hinweis zum ECT-Connect beim Einsatz einer AVM Fritz!Box

Q-109.232 - Hinweis zum ECT-Connect beim Einsatz einer AVM Fritz!Box

aus Tobit KB importiert - vom 11.11.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Welche Einstellungen sind notwendig, um beim Einsatz einer AVM Fritz!Box (zum Beispiel 7050 oder 7170) einen ECT-Connect aus dem David.InfoCenter durchzuführen?

Antwort

Die AVM Fritz!Box verwendet für die Verbindung interner Gespräche den String »***#«. Um einen ECT-Connect aus dem David.InfoCenter zu starten, ist es daher notwendig, zuvor bestimmte Einstellungen vorzunehmen.

Öffnen Sie im David.Administrator die Konfiguration des entsprechenden Ports (zum Beispiel Port 001). Stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte »Allgemein« im Feld »Vorwahl für Amtsholung« kein Wert eingetragen ist. Aktivieren Sie auf der Registerkarte »Dienste« die Option »ECT«. Wechseln Sie anschließend auf die Registerkarte »Erweitert« und öffnen mit einem Klick auf »TLD.INI Datei« die TLD.INI. Fügen Sie hier den Parameter »**VALIDNUMBERSIGNS=***« hinzu. Speichern Sie die Änderung ab und schließen die TLD.INI. Übernehmen Sie anschließend die Änderung der Port-Konfiguration mit »OK« und schließen das Dialogfenster. Abschließend führen Sie einen Neustart des Ports (in den David Diensten) durch.

Nachdem Sie die Änderungen im David.Administrator durchgeführt haben, starten Sie das David.InfoCenter. Öffnen Sie unterhalb von »Optionen« die »Einstellungen«. Tragen Sie je nach Anschluss der AVM Fritz!Box den String »***1« bzw. »***2« oder »***3« in das Feld »Rufnummer für TAPI-Funktionen (Lokale Nebenstelle)« ein.