# Q-109.274 - Verschlüsselte Verbindung beim Mail Access mit dem iPhone

Q-109.274 - Verschlüsselte Verbindung beim Mail Access mit dem iPhone

aus Tobit KB importiert - vom 12.11.2008 - Beitrag bei Tobit

---

**Problem**

---

Mit dem Apple iPhone wird per Mail Access (POP3) auf das Eingangsbuch zugegriffen. Kann hierbei eine SSL Verschlüsselung (sichere TLS-Verbindung) genutzt werden?

**Antwort**

---

Der Mail Access mit dem Apple iPhone ist auch über sichere TLS-Verbindungen (SSL) möglich. Wenn Sie die TLS-Funktionen von David nutzen möchten, um einen verschlüsselten Nachrichtenversand und -empfang zu realisieren, stehen Ihnen dazu zwei spezielle Menüpunkte in der Systemkonfiguration des David PostMan zur Verfügung. Aktivieren Sie die Funktion "TLS Empfang erlauben", um den Empfang von TLS-Nachrichten zu ermöglichen. Über die Auswahlliste "TLS bei Versand verwenden" können Sie bestimmen, ob bzw. in welcher Weise TLS beim Versand eingesetzt werden soll. Auf dem iPhone nehmen Sie die zugehörigen Einstellungen in der Konfiguration des Mailkontos vor.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem KnowledgeBase Artikel Q-100.178 und dem KnowledgeBase Artikel Q-106.150