Q-109.304 - Nutzung des StrongBox PushUp Service beim Einsatz einer Firewall

Q-109.304 - Nutzung des StrongBox PushUp Service beim Einsatz einer Firewall

aus Tobit KB importiert - vom 09.10.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Was ist bei der Nutzung des StrongBox PushUp Service zu beachten, wenn eine Firewall zum Schutz des Netzwerks eingesetzt wird? Welche TCP-Ports müssen für den StrongBox PushUp Service bzw. den Upload der erzeugten Backup Images freigegeben werden?

Antwort

Bei der Nutzung des StrongBox PushUp Service haben Sie im David.Administrator die Möglichkeit, einen TCP-Port auszuwählen, über den die Übertragung der erzeugten Backup Images erfolgen soll. Der hier definierte TCP-Port muss in der Firewall freigegeben werden bzw. darf nicht durch Schutzmechanismen wie z.B. eine Firewall blockiert werden.

Um den TCP-Port einzustellen, öffnen Sie im David.Administrator die Konfiguration der Backline Features. Sie finden die zugehörige Einstellung auf der Registerkarte »Allgemein«. Hier stehen die Ports 80, 81, 82 und 83 zur Auswahl, wobei Port 81 als Standardeinstellung dient. Ist die Option »Automatisch« aktiviert, wird selbsttätig ein verfügbarer Port aus dieser Gruppe ermittelt und für die Übertragung verwendet. Auch hierbei wird zunächst Port 81 bevorzugt.

Eine Übersicht aller von David verwendeten TPC-Ports können Sie dem KnowledgeBase Artikel Q-101.295 entnehmen.