

# Q-109.379 - Nutzung von David.InfoCenter Scripts in den Benutzerkonfiguration festlegen

Q-109.379 - Nutzung von David.InfoCenter Scripts in den Benutzerkonfiguration festlegen

aus Tobit KB importiert - vom 28.07.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

---

## Problem

---

In der Benutzerkonfiguration des David.Administrator kann auf der Registerkarte »Benutzerdaten« die Nutzung von David.InfoCenter Scripts erlaubt bzw. definiert werden.

## Antwort

---

Durch den Einsatz spezieller Script-Dateien kann das Aussehen und die Funktion des David.InfoCenter individuell erweitert werden. Auf diese Weise ist es z.B. möglich, weitere Funktionen über zusätzliche Schaltflächen oder Menüpunkte bereitzustellen. Zulässige Scriptsprachen sind hierbei JavaScript (JS) und Visual Basic Script (VBS).

Der zugehörige Code muss auf dem David Server im Verzeichnis »DAVID\CODE\SCRIPTS« abgelegt werden. In der David Benutzerkonfiguration ist für jeden Benutzer einstellbar, ob und welche(s) Script(s) in seinem David.InfoCenter ausgeführt werden sollen. Hierzu stehen zwei Einstellungen zur Verfügung:

- **Globales Script**

Aktivieren Sie diese Option, wenn dem Benutzer die David.InfoCenter-Erweiterungen zur Verfügung stehen sollen, die im »Globalen Script« definiert sind. Dieses Script muss unter dem Namen common.js oder common.vbs im Verzeichnis »DAVID\CODE\SCRIPTS« auf dem David Server abgespeichert werden. Der zugehörige Code wird direkt geladen, sobald der Benutzer das David.InfoCenter startet, so dass ihm die enthaltenen Funktionen unmittelbar zur Verfügung stehen.

- **Individuelle(s) Script(s)**

Nutzen Sie diese Option, wenn dem Benutzer die David.InfoCenter-Erweiterungen zur Verfügung stehen sollen, die in Script-Dateien im Verzeichnis »DAVID\CODE\SCRIPTS« des David Servers definiert sind. Tragen Sie dazu in das Eingabefeld den vollständigen Dateinamen des gewünschten Scripts ein. Hier ist auch die Angabe mehrerer Dateien möglich, wobei die einzelnen Dateinamen per Komma oder Semikolon voneinander zu trennen sind.

Der zugehörige Code wird direkt geladen, sobald der Benutzer das David.InfoCenter startet, so dass ihm die enthaltenen Funktionen unmittelbar zur Verfügung stehen.

## Hinweise:

Änderungen an diesen Einstellungen oder in den Scripts selbst werden auf den betreffenden Arbeitsstationen erst nach einem anschließenden Neustart des David.InfoCenter wirksam.

Beispiel-Scripts sowie Erläuterungen zu deren Einsatz sowie zur Erstellung eigener Scripts finden Sie im Verzeichnis »DAVID\CODE\SCRIPTS« auf dem David Server.

Diese neue Funktion ist in dem FeaturePack 04-Mar-2008 enthalten. Um eine bestehende Installation auf den aktuellen Entwicklungsstand zu bringen, laden Sie sich das entsprechende Download für Ihre David

Version herunter, führen die Download-Datei aus und starten die Installation.

Halten Sie Ihre David-Installation stets auf dem neuesten Stand. Durch regelmäßiges Einspielen der aktuellen Programmversionen und Service Packs stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Software stets mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort nutzen können.

Allgemeine Hinweise sowie Informationen zur Installation und der Code History finden Sie in der jeweiligen Download-Sektion.