

Q-109.426 - Tobit Archive System (TAS) auf Viren überprüfen

Q-109.426 - Tobit Archive System (TAS) auf Viren überprüfen

aus Tobit KB importiert - vom 05.03.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Zum Schutz vor Computerviren wurden in den Backline Features die Virus Protection Services for David aktiviert. Nun sollen sämtliche Einträge im Tobit Archive System (TAS) auf Viren geprüft werden. Gibt es eine Möglichkeit die Überprüfung aller Archives manuell zu starten?

Antwort

David verfügt mit den Virus Protection Services über zuverlässige Schutzmechanismen gegen Computerviren. Die Virus Protection for David beinhaltet einen zuverlässigen Virus Checker, der die Dateianhänge aller ein- und ausgehenden eMails auf eventuellen Virenbefall überprüft. Darüber hinaus ist es möglich, einmalig oder in regelmäßigen Abständen den Inhalt sämtlicher Archives auf Viren überprüfen zu lassen.

Während der automatischen Datenbereinigung, die standardmäßig nachts um 03:00 Uhr (Parameter DeleteTime in der Datei »DAVID\CODE\DAVID.INI«) durchgeführt wird, können, je nach Vorgabe, sämtliche Archives auf eventuell enthaltene Viren überprüft werden. Es geht bei dieser Überprüfung um die Anhänge der Nachrichten in den Archives. Sie können bestimmen, in welchem Umfang Sie diese automatische Viruserkennung nutzen wollen. Im David.Administrator stehen dazu in den Backline Features auf der Registerkarte »Viruserkennung«, folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Gar nicht**
Es wird keine Viruserkennung während der Datenbereinigung durchgeführt.
- **Einmal (Grundabgleich)**
Eine Virusüberprüfung aller Archives findet einmalig während der nächsten Datenbereinigung statt.
- **Nur Samstags**
Eine Virusüberprüfung aller Archives findet regelmäßig am Wochenende statt (Samstags während der Datenbereinigung, die um 03:00 Uhr gestartet wird).

Um eine sofortige Überprüfung aller Archives durchzuführen, wählen Sie bei aktivierter Virus Protection unterhalb von »Überprüfung aller Archive bei der Datenbereinigung« die Option »Einmal (Grundabgleich)«. Übernehmen Sie die Änderung mit »OK«. Starten Sie danach die Durchführung der Datenbereinigung manuell. Öffnen Sie dazu im David.Administrator das Kontextmenü des Menüpunkts »System«. Wählen Sie hier den Eintrag »Status Monitor« und wechseln in den neuen Fenster auf die Registerkarte »Datenbereinigung«. Klicken Sie auf die Schaltfläche »Jetzt starten«, um die Datenbereinigung sofort auszulösen. Hierbei werden nun auch alle Archives auf Viren geprüft.

Hinweise:

Normalerweise ist es ausreichend, die komplette Archive-Struktur einmalig auf eventuelle Viren überprüfen zu lassen, wenn der Schalter Dateianhänge bei Empfang/Versand überprüfen aktiviert ist. In diesem Fall werden die Anhänge aller Nachrichten, die versendet oder empfangen werden kontinuierlich nach Viren durchsucht. Falls Sie dennoch eine regelmäßige Überprüfung aller Archives wünschen, sollten Sie die Einstellung »Nur Samstags« wählen. In diesem Fall findet die Überprüfung dann jeden Samstag während der automatischen Datenbereinigung statt. Beachten Sie, dass die Viruserkennung bei einer umfangreichen

Archive-Struktur mit einer Vielzahl enthaltener Nachrichten durchaus einige Stunden dauern kann. Über den Punkt Aktion bei erkanntem Virus können Sie bestimmen, wie das System reagieren soll, sobald ein Virus gefunden wurde.