Q-109.433 - Unerwünschte Deaktivierung der automatischen Rechtschreibprüfung

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Im David Client wurde unter »Optionen > Einstellungen > Rechtschreibprüfung« die Option »Immer Rechtschreibprüfung vor Senden oder Speichern« aktiviert. Nach Neustart des David Client ist die Option jedoch wieder inaktiv. Wie lässt sich dieses Problem beheben?

2 Antwort

Wenn die im David Client definierten persönlichen Einstellungen zur Rechtschreibprüfung nicht übernommen werden, sind u.U. die folgenden Dateien defekt:

- »DE.PRS«
  Lokal auf der Arbeitsstation des betreffenden Benutzers.
- »PERSONAL.GER«
  Im persönlichen Benutzer-Verzeichnis auf dem David Server.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rechtschreibprüfung wieder korrekt nutzen zu können:

1. Stellen Sie sicher, dass auf allen Arbeitstationen des betreffenden David Benutzers der David Client komplett beendet ist. Achten Sie dabei darauf, auch die David Icons im Infobereich (SysTray) zu beenden!
2. Öffnen Sie auf Ihrem David Server den David.Administrator und ermitteln Sie die David ID (z.B. »10004000«) des betreffenden Benutzers. Beachten Sie dazu den KnowledgeBase Artikel Q-110.037.
3. Wechseln Sie im Windows Explorer auf Ihrem David Server in das persönliche Benutzer-Verzeichnis des betreffenden Anwenders (»\DAVID\ARCHIVE\USER**[David ID]**\«, z.B. »\DAVID\ARCHIVE\USER\10004000\«) und benennen Sie die Datei »PERSONAL.GER« beliebig um.

Q-109.433-1.jpgÖffnen Sie auf allen Arbeitsstationen des betreffenden Benutzers im Windows Explorer das folgende Verzeichnis (abhängig vom jeweils genutzten Betriebssystem):

»C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN**[BENUTZERNAME]**\ANWENDUNGSDATEN\TOBIT\PROOF\«
Bei Verwendung von Windows XP.

»C:\BENUTZER**[BENUTZERNAME]**\APPDATA\ROAMING\TOBIT\PROOF\«
*Bei Verwendung von Windows Vista und höher.*Benennen Sie hier die Datei »DE.PRS« beliebig um.

Q-109.433-2.jpgAnschließend kann der Benutzer den David Client starten und die gewünschten Einstellungen für die Rechtschreibprüfung vornehmen. Die zuvor umbenannten Dateien werden automatisch neu erzeugt. Die vorgenommenen Einstellungen sollten nun korrekt übernommen worden sein und ab sofort bei jedem Start des David Client berücksichtigt werden.

Quelle: Tobit · 14.12.2009