

Q-109.496 - Automatische Erkennung des Tobit Mail Relay Service (TMRS)

Q-109.496 - Automatische Erkennung des Tobit Mail Relay Service (TMRS)

aus Tobit KB importiert - vom 30.06.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Bei Einsatz von David.zehn! wird der Tobit Mail Relay Service (TMRS) genutzt. Welche Domänen werden automatisch vom Tobit Mail Relay Service (TMRS) erkannt und welche müssen evtl. separat in die Datei »POSTMAN.INI« eingetragen werden?

Antwort

Der Einsatz des Tobit Mail Relay Service (TMRS) ermöglicht einen zuverlässigen eMail-Versand auch für solche David Installationen, bei denen der David Server nicht über eine statische IP-Adresse verfügt, z.B. weil er per DSL mit dem Internet verbunden ist. TMRS stellt sicher, dass der Versand von eMails über den David PostMan auch an Empfänger-Domänen gelingt, die normalerweise den Empfang von Mail-Servern mit dynamischer IP-Adresse generell ablehnen, wie z.B. T-Online oder AOL. Ist der eMail-Versand an bestimmte Domänen nicht möglich, so kann durch einen entsprechenden Eintrag in der Datei »POSTMAN.INI« die Nutzung des TMRS für Nachrichten an diese Zieldomänen angefordert werden.

In der Datei »POSTMAN.INI« (im Verzeichnis »DAVID\APPS\POSTMAN\CODE«) haben Sie die Möglichkeit, über den Parameter »TMRDOMAINLIST« eine oder mehrere Empfänger-Domänen einzutragen, für die generell der Tobit Mail Relay Service genutzt werden soll. Beim Eintrag mehrerer Domains sind Kommata als Trennzeichen zu verwenden. Beachten Sie aber, dass die Anzahl der Zeichen bei diesem Parameter auf 985 begrenzt ist.

Beispiel:

TMRDOMAINLIST=domain1.de, domain2.com

Für die folgenden Domänen ist jedoch kein Eintrag in der »POSTMAN.INI« notwendig, da hier der Einsatz des TMRS automatisch erfolgt:

- AOL
- Arcor
- GMX
- T-Online

Hinweis:

Die Nutzung des TMRS kann in der Systemkonfiguration des David PostMan auf der Registerkarte »Generell« aktiviert bzw. deaktiviert werden.