Q-109.497 - Zugriffsrechte beim Betrieb von David unter Linux zurücksetzen

Q-109.497 - Zugriffsrechte beim Betrieb von David unter Linux zurücksetzen

aus Tobit KB importiert - vom 25.06.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Beim Betrieb von David.zehn! unter Windows gibt es die Möglichkeit, die Zugriffsrechte für das Tobit Archive System automatisch auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Hierzu steht im David.Administrator unterhalb des Hauptmenüpunktes »Werkzeuge«, die Option »Zugriffsrechte zurücksetzen...« zur Verfügung. Kann diese Option auch bei Einsatz von David.zehn! unter Linux genutzt werden bzw. ist es auch beim Betrieb unter Linux möglich, die Zugriffsrechte für das Tobit Archive System automatisch zurückzusetzen?

Antwort

Die Option »Zugriffsrechte zurücksetzen...« setzt die Zugriffsrechte auf das Tobit Archive System für alle David Benutzer auf die Standardeinstellungen zurück und sorgt so für eine Rechteverteilung, die dem Zustand direkt nach der Installation von David entspricht. Diese Funktion steht sowohl beim Betrieb von David unter Windows als auch unter Linux zur Verfügung.

Ziel der automatischen Vergabe von Verzeichnisberechtigungen ist es, für die einzelnen David Benutzer festgelegte Zugriffsrechte auf das Tobit Archive System zu vergeben. Das heißt, ein David Benutzer erhält Vollzugriff auf seine eigenen Archives und eingeschränkten Zugriff auf das globale Adressbuch und die allgemeinen Ressourcen, wie zum Beispiel Textbausteine, Formulare etc. Die Archives aller anderen David Benutzer sowie die System-Archives werden zugriffsgeschützt.

Hinweise:
Der über den Menüpunkt »Werkzeuge -> Zugriffsrechte zurücksetzen...« aufrufbaren Funktion liegt exakt die gleiche Arbeitsweise zugrunde, die zum Einsatz kommt, wenn beim Durchführen eines David UpDates mithilfe einer Produkt-DVD die Reorganisation der Benutzer-Zugriffsrechte angefordert wird.

Da dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen kann, sollte er nicht zu Zeiten ausgeführt werden, in denen der David Server stark ausgelastet ist.