Q-109.524 - Abruf von POP3 Postfächern über sichere Verbindung per SSL

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Mithilfe des David Grabbing Server werden Nachrichten von externe eMail-Konten (Providerkonten) abgerufen und im David Ordner System auf dem David Server abgelegt. Ist es hierbei auch möglich, Postfächer per SSL über eine sichere Verbindung abzurufen? So sollen z.B. auch eMails aus Google Mail Postfächern gepollt werden, was ausschließlich per SSL über den TCP-Port 995 möglich ist. Welche Schritte sind hierzu notwendig?

2 Antwort

Der David Grabbing Server dient zum Abrufen von eMails aus externen POP3-Postfächern. Die abzufragenden POP3-Postfächer lassen sich im David.Administrator wahlweise unterhalb von »eMail > Grabbing Server > POP3 Postfächer« oder unterhalb von »System > Benutzer« beim jeweiligen Benutzerkonto auf der Registerkarte »eMail-Konten« hinzufügen.

Bei Postfächern, die unter »eMail > Grabbing Server > POP3 Postfächer« angelegt wurden, kann der zu verwendende TCP-Port bestimmt werden. Rufen Sie dazu die Eigenschaften des Betreffenden Eintrags auf und tragen Sie den gewünschten TCP-Port auf der Registerkarte »Zugangsparameter« in das Feld »Port« ein.

Q-109.524.jpg

Bei Einsatz von David.fx ist auch das Abrufen von POP3-Postfächern über eine SSL gesicherte Verbindung möglich. Hierbei erfolgt die Verbindung zum Provider in der Regel über einen speziellen TCP-Port (z.B. Port 995 bei Google Mail). Durch Eintragen des betreffenden Ports in das oben beschriebene Datenfeld geschieht das Pollen des zugehörigen POP3-Postfachs automatisch über eine gesicherte Verbindung.

Quelle: Tobit · 18.08.2009