Q-109.534 - Verwalten mehrerer WebSites mit der David WebBox (Multihoming)

Q-109.534 - Verwalten mehrerer WebSites mit der David WebBox (Multihoming)

aus Tobit KB importiert - vom 07.04.2010 - Beitrag bei Tobit

Problem

Beim Betrieb von David wird die WebBox für den eigenen Internetauftritt genutzt. Ist es in Verbindung mit der WebBox auch möglich, mehrere unterschiedliche Webseiten (Startseiten) bzw. Domänen zu verwalten?

So sollten verschiedene WebSites mit David verwaltet und beim Aufruf des jeweiligen Domain-Name die entsprechende Startseite aufgerufen werden.

Antwort

Mithilfe der der WebBox haben Sie die Möglichkeit, mehrere WebSites zu verwalten und zu veröffentlichen. Dazu zählen sowohl interne als auch externe Domain Namen. Hierbei kommt die so genannte Multihoming-Methode zum Einsatz, die dafür sorgt, dass abhängig vom dem im Web-Browser angegebenen Domain-Namen die jeweils zugehörige Startseite aufgerufen wird.

Bei Nutzung von Multihoming betreiben Sie mehrere Domain-Namen, ohne dass das David Modul WebBox mehrfach geladen wird. Abhängig vom dem im Web-Browser angegebenen Domain-Namen wird die jeweils zugehörige Startseite aufgerufen. Um diese Funktion einzurichten, wechseln Sie im David.Administrator unter »Fernzugriff & Publizierung« zu dem Menüpunkt »WebBox -> Multihoming«. Erstellen Sie hier mit einem Klick auf »Hinzufügen« oder durch Bestätigung der Taste [EINFG] einen neuen Multihoming Eintrag.

In das Feld »WWW Domäne« tragen Sie den Domain Namen ein (z.B. »http://www.example.com«). Geben Sie im Feld »Verzeichnis« einen Verzeichnisnamen an. Aufgrund dieses Eintrags wird auf dem David Server ein Verzeichnis unter »DAVID\APPS\WEBBOX\CODE« erstellt, in dem die WebBox Daten und Dateien für diese Domain verwaltet. Zudem wird im Verzeichnis unter »DAVID\APPS\WEBBOX\CODE« die Datei »WEBBOX.DOM« erstellt. Diese Datei enthält das Zielverzeichnis und die Domain. Legen Sie anschließend für die restlichen Punkte »Root-Archive«, »Include-Root«, »Template-Root«, »Formular-Root« und »Map-Root« das jeweilige Archive fest. Mit einem Klick auf »OK« schließen Sie die Konfiguration für den Multihoming-Eintrag ab.