Q-109.554 - Allgemeine Hinweise zu den Replication Services for David

Q-109.554 - Allgemeine Hinweise zu den Replication Services for David

aus Tobit KB importiert - vom 27.08.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Die Replication Services for David sollen genutzt werden, um den Inhalt beliebiger Archives, die sich auf unterschiedlichen David Servern befinden, abzugleichen. Was ist hierbei zu beachten?

Antwort

Die Replication Services for David ermöglichen einen Abgleich der Inhalte beliebiger Archives, die sich auf unterschiedlichen David Servern befinden. Es ist nicht erforderlich, dass beide Computer unter demselben Betriebssystem betrieben werden. Ein direkter Archive Abgleich ist also auch zwischen einem NetWare Server und einem Windows Server möglich. Dabei wird einer der beiden Server als Host und der andere als Client (Requester) definiert. Bei Bedarf kann ein Host auch für den gleichzeitigen Abgleich mehrerer Clients dienen. So lassen sich Datenbestände mehrerer David Server automatisch auf gleichem und aktuellem Stand halten.

Generelle Voraussetzung für die Nutzung dieser Technologie ist jedoch, dass auf Host und Client(s) identische Dateiversionen der Replication Services for David eingesetzt werden. Ein Abgleich ist z.B. nicht möglich, wenn auf dem Host die aktuelle David Version zum Einsatz kommt und auf dem Client eine ältere Version wie z.B. David V8+.

Hinweis:
Die Replication Services kommunizieren auf beiden Servern über den TCP-Port 268 miteinander. Wenn Sie diese Dienste nutzen möchten, müssen Sie also darauf achten dass dieser TCP-Port verfügbar ist.