

Q-109.622 - Akzeptierte Eingangs MSNs festlegen

Q-109.622 - Akzeptierte Eingangs MSNs festlegen

aus Tobit KB importiert - vom 17.10.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im David.Administrator wurde ein ISDN-Port erstellt, der mit einem ISDN-Mehrgeräteanschluss kommuniziert. Obwohl mehrere Rufnummern auf diesen Anschluss geschaltet sind, werden von David nur Anrufe von einer dieser Nummern angenommen. Welche Schritte sind notwendig, damit der eingerichtete Port die Anrufe aller Rufnummern annimmt?

Antwort

In der Port-Konfiguration des David.Administrator haben Sie die Möglichkeit, festzulegen, welche Rufnummern (Eingangs-MSNs) von diesem Port angenommen werden. Wechseln Sie dazu im David.Administrator unter »System -> Ports« und öffnen mit einem Doppelklick die Eigenschaften des betreffenden Ports (z.B. Port 001). Auf der Registerkarte »ISDN« legen Sie in dem Feld »Akzeptierte Eingangs MSNs« nun die MSNs fest, die der Port bei einem Mehrgeräteanschluss annehmen soll. Die einzelnen Nummern müssen jeweils durch ein Komma (,) getrennt werden.

Beispiel: 2,4,123456

Übernehmen Sie die Änderungen mit »OK« und starten Sie anschließend den TLD über das Kontextmenü oder den David Dienste neu.