

Q-109.647 - Konfiguration der David Client Application auf dem iPhone / iPod touch

Q-109.647 - Konfiguration der David Client Application auf dem iPhone / iPod touch

aus Tobit KB importiert - vom 04.11.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Für den mobilen Zugriff auf die persönlichen Daten des David Clients soll das Apple iPhone / iPod touch verwendet werden. Auf dem Gerät wurden dazu die notwendigen Programmdateien installiert. Welche Schritte sind für die Einrichtung notwendig und was ist bei der Konfiguration zu beachten?

Antwort

Für die Konfiguration des David Client auf dem iPhone starten Sie das Programm über die zugehörige Verknüpfung. Nach dem ersten Start muss ein Zugangskonto für den Zugriff auf den David.fx Server bzw. die David WebBox eingerichtet werden. In der Zugangskonfiguration tragen Sie Ihre Zugangsdaten ein. Dazu füllen Sie die folgenden Felder aus:

- **Server:**

Tragen Sie als Server den Domain-Namen Ihres David Servers bzw. dessen IP-Adresse ein (z.B. example.com, 12345-12345.tobit.net).

Loginname:

Tragen Sie als Loginname die Zeichenkette ein, die Sie in den Eigenschaften des betreffenden David Ordners als Benutzername für den Remote Access festgelegt haben.

Passwort:

Als Passwort ist die Zeichenkombination einzutragen, die in den Eigenschaften des betreffenden David Ordners als Passwort für den Remote Access definiert wurde.

Unter »**Optionen**« haben Sie zudem die Möglichkeit, weitere Einstellungen für dieses Zugangskonto festzulegen. Hier können Sie beispielsweise eine Bezeichnung vergeben oder den TCP-Port anpassen.

Wenn Sie alle notwendigen Daten eingetragen haben, schließen Sie die Einrichtung des Zugangskontos (Account) mit einem Klick auf »Konten« ab. Das soeben eingerichtete Zugangskonto wird anschließend in der Liste der eingerichteten Accounts angezeigt und kann dann für den Zugriff auf den David.fx Server bzw. die persönlichen Daten des David Client verwendet werden.

Hinweise:

Für den Zugriff auf die persönlichen Daten des David Client per iPhone / iPod touch sind folgende Voraussetzungen notwendig:

- Der David.fx Server muss über das Internet erreichbar sein.
- Die WebBox muss gestartet sein.
- Der Remote Access muss für die Benutzer aktiviert und eingerichtet sein.
- Das iPhone bzw. der iPod touch muss mit dem Internet verbunden sein.

Weiterführende Informationen:

- [Verschlüsselte Client/Server-Verbindung \(TLS\) mit dem David Client iPhone](#)
- [Konfiguration der Push Notifizierung für den David Client iPhone](#)
- [Synchronisation von Adress-Ordern mit dem David Client iPhone](#)
- [Nachrichten im David Client iPhone als gelesen markieren](#)
- [Öffnen von Unterordnern im David Client iPhone](#)
- [Langwieriger Startvorgang des David Client iPhone](#)
- [Anzeige verknüpfter Gruppenkalender im David Client iPhone](#)