Q-109.656 - Individuelle Einstellungen zu den Protokollfunktionen der David WebBox

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Beim Betrieb von David wird auch die WebBox genutzt. Fehlerhafte Zugriffe auf die WebBox werden in der zugehörigen Protokolldatei »WEBBOX.ACC« gespeichert. Hier sind z.B. Zugriffverletzungen wie ein falscher bzw. nicht bekannter Benutzername oder falsches Passwort beim Start des David.InfoCenter Web aufgeführt. Gibt es eine Möglichkeit individuelle Einstellungen zur Protokolldatei festzulegen (z.B. Dauer oder Größe)?

2 Antwort

Die WebBox Konfiguration im David.Administrator bietet eine Reihe von Einstellmöglichkeiten für die WebBox. Beachten Sie jedoch, dass diese Optionen nur dann verfügbar sind, wenn der Dienst »WebBox« gestartet ist.

Um die Konfiguration aufzurufen, öffnen Sie den David.Administrator und wechseln im Konfigurationsbaum zum Menü »Fernzugriff & Publizierung«. Markieren Sie hier den Punkt »WebBox« und rufen mit einem Rechtsklick das Kontextmenü auf. Wählen Sie hier die Option »Konfigurieren«.

Hinweis:
Werden unterhalb von »Fernzugriff & Publizierung« keine weiteren Menüs angezeigt, klicken Sie auf das Pluszeichen vor »Fernzugriff & Publizierung«. Im Konfigurationsfenster haben Sie auf dem Register »Generell«, »Domain« und »Erweitert« die Möglichkeit, individuelle Einstellungen der WebBox vorzunehmen. Einstellungen zur Protokollierung finden Sie auf dem Register »Generell«. Folgende Optionen können konfiguriert werden: **Protokoll führen für (Tage):**
Geben Sie einen Zeitraum in Tagen an, für welchen Einträge in den Protokollen des Moduls geführt werden sollen. Protokolleinträge, die das hier festgelegte Alter überschritten haben, werden automatisch gelöscht.

Protokolle max (kByte):
Geben Sie die maximale Dateigröße des Protokolls an. Bei Erreichen dieser Grenze wird das Protokoll um den unter dem Punkt »Verkleinerung bei Überlauf« (s.u.) festgelegten Wert verkleinert.

Verkleinerung bei Überlauf:
Legen Sie fest, um welchen Wert das Protokoll bei Erreichen der maximalen Größe verkleinert werden soll.

Die Protokollinformationen werden in der Datei »WEBBOX.ACC« gespeichert. Diese Datei befindet sich auf dem David Server im Verzeichnis »DAVID\APPS\WEBBOX\CODE«.
Quelle: Tobit · 24.09.2012