Q-109.666 - HTTPS Port der Webbox ändern

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Beim Betrieb von David.zehn! erfolgen Zugriffe auf die WebBox über eine sichere Verbindung (HTTPS-Verbindung). Hierbei wird standardmäßig der TCP Port 443 genutzt. Besteht die Möglichkeit, einen anderen Port für die sichere Verbindung zu verwenden? In der WebBox Konfiguration des David.Administrator kann ein zweiter TCP Port lediglich für die unverschlüsselte Verbindung angegeben werden. Die Änderung des HTTPS Ports ist hier nicht möglich. Wie bzw. wo kann der HTTPS Port geändert werden?

2 Antwort

Bei Nutzung der WebBox über eine sichere Verbindung können Sie einen alternativen HTTPS Port mithilfe eines Parameters in der Initialisierungsdatei der WebBox (WEBBOX.INI) festlegen. Öffnen Sie dazu auf dem David Server unter »David\Apps\Webbox\Code« die Datei »WEBBOX.INI« und tragen Sie hier den Parameter »HttpsPort= xxx« ein, wobei »xxx« der Angabe der gewünschten Ports entspricht. Speichern Sie die Änderung ab und starten Sie den David Dienst »WebBox« neu.**Beispiel:**
HttpsPort = 12456Um eine fehlerfreie Zugriffsmöglichkeit über den alternativen HTTPS Port zu gewährleisten, muss sichergestellt sein, dass dieser Port nicht durch Schutzmechanismen, wie zum Beispiel Firewalls oder Proxy Server gesperrt wird.

Quelle: Tobit · 8.12.2008