

Q-100.509 - Übermittelte Verteilinformation anpassen

Q-100.509 - Übermittelte Verteilinformation anpassen

aus Tobit KB importiert - vom 24.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Bei Verwendung von zwei verschiedenen Domainnames für den eMail Versand kann jeweils immer nur eine Domain zur Verteilung genutzt werden.

Antwort

Mit einem Mapping kann die übermittelte Verteilinformation abgeändert werden. Ein einfaches Anwendungsbeispiel ist die Verwendung von mehreren Domainnamen beim Empfang von eMails:

- Angenommen Sie verwenden die Domains "ihrefirma.de" und "ihrefirma.com".
- In den Benutzerkonfigurationen haben Sie jeweils den Domainnamen "ihrefirma.com" eingetragen.
- Das bedeutet zwar, dass alle eMails an den Domain Namen "ihrefirma.com" korrekt verteilt werden können, eMails an den Domain Eintrag "ihrefirma.de" können jedoch nicht zugeordnet werden und gelangen somit in das Unverteilt-Archive, wo auch alle anderen Nachrichten liegen, die nicht direkt verteilt werden konnten.

Um dieses Problem zu lösen, können Sie beispielsweise eine Verteilregel erstellen, bei der Sie in die Felder »Routing String« und »Archive« folgendes eintragen:

Routing-String
*@ihrefirma.de

Archive
%(Mapping=%(Mailname))@ihrefirma.com)

Mit der Variable »Mapping« definieren Sie den Eintrag als Mapping-Funktion. Mit der Variable »Mailname« wird die Benutzerkennung vor dem Eintrag »@ihrefirma.de« ausgelesen und anschließend die Zeichenkette »@ihrefirma.com« angehängt.

Auf diese Weise können Sie aus der Adresse »user1@ihrefirma.de« die Adresse »user1@ihrefirma.com« machen, die nun anhand der Benutzerkonfiguration verteilt werden kann.