

# Q-109.807 - Verschlüsselte Client/Server-Verbindung (TLS) mit dem David Client iPhone

Q-109.807 - Verschlüsselte Client/Server-Verbindung (TLS) mit dem David Client iPhone

aus Tobit KB importiert - vom 07.10.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

---

## Problem

---

Der David Client iPhone ist gemäß dem KnowledgeBase Artikel [Q-109.647](#) eingerichtet. Besteht die Möglichkeit eine verschlüsselte Verbindung zwischen David Client iPhone und dem David Server herzustellen?

## Antwort

---

Die Nutzung einer verschlüsselten TLS-Verbindung zwischen David Client iPhone und David Server ist möglich. Die Kommunikation erfolgt bei der sicheren Verbindung über den TCP Port 443.

### Konfiguration im David.Administrator

Das manuelle Hinzufügen des Port 443 in die Konfiguration der WebBox ist nicht erforderlich. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie für die WebBox ein TLS-Zertifikat gemäß dem dem KnowledgeBase Artikel [Q-100.141](#) hinterlegt haben. Weiterhin muss sichergestellt sein, dass die Nutzung von TLS in der WebBox-Konfiguration nicht generell deaktiviert ist.

Klicken Sie dazu im Konfigurationsbaum des David.Administrator unterhalb von »Fernzugriff & Publizierung« den Punkt »WebBox« mit der rechten Maustaste an und wählen aus dem erscheinenden Kontextmenü »Konfigurieren«, um den Konfigurationsdialog der WebBox zu öffnen. Wechseln Sie hier auf das Register »Erweitert« und stellen Sie sicher, dass der Schalter »TLS deaktivieren« nicht gesetzt ist. Sollten Sie diese Option anpassen müssen, ist anschließend ein Neustart der WebBox erforderlich.

### Konfiguration auf dem iPhone

Im David Client iPhone muss der Port 443 in der Zugangskonfiguration unter »Optionen« eingetragen werden. Wechseln Sie dazu bei einem bereits konfigurierten Zugang über den Menüpunkt »Mehr« in die Kontenübersicht.

Wechseln Sie über das blaue Pfeil-Symbol hinter dem Kontonamen in die Zugangskonfiguration.

Unter dem Punkt »Optionen« können Sie nun den neuen Port eintragen.

Kehren Sie abschließend zur Kontenübersicht zurück. Nach erneutem Anklicken des Kontonamens werden die Einstellungen an den David Server übertragen. Von nun an wird generell eine verschlüsselte Verbindung zum David Server aufgebaut.