

Q-100.583 - TLD.INI Eintrag »WaitForFPTS«

Q-100.583 - TLD.INI Eintrag »WaitForFPTS«

aus Tobit KB importiert - vom 26.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Das eingesetzte analoge Modem soll nicht nach jedem versendetem Fax bzw. jeder versendeten Seite auf eine Rückmeldung der Gegenstelle warten.

Antwort

Mit dem Befehl »WaitForFPTS« ist es möglich die Empfangsbestätigung der Gegenstelle beim Faxversand ein- oder auch auszuschalten. Sollte es bei einigen Gegenstellen zu Fehlermeldungen kommen, so kann dies unter Umständen mit diesem Befehl behoben werden.

Im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Ports -> 00x« auf der Registerkarte »Erweitert« können Sie die TLD.INI einsehen und auch überarbeiten. Nach der Abänderung müssen Sie diese Datei nur noch abspeichern und abschließend den Dienst »DvISE TLD00x« neu starten, damit die Änderungen übernommen werden.

»WaitForFPTS=TRUE«

bedeutet, dass die Rückmeldung der Gegenstelle nach jeder versendeten Seite vom Modem erwartet wird.

»WaitForFPTS=FALSE«

bedeutet, dass die Rückmeldung nicht unbedingt vom Modem erwartet wird.