

Q-109.957 - Manuelle Datenübernahme auf einen neuen David Server

Q-109.957 - Manuelle Datenübernahme auf einen neuen David Server

aus Tobit KB importiert - vom 30.12.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Aus technischen Gründen ist die Datenübernahme per »Server Migration Services« und »StrongBox« u.U. nicht möglich. Gibt es eine weitere Option, um bestehende Daten auf einen neuen Server zu übernehmen?

Antwort

Sofern die Datenübernahme auf einen neuen David Server mit den »Server Migration Services« und der »StrongBox« nicht möglich ist, können die Daten auch manuell übernommen werden.

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie, dass es sich bei der nachfolgenden Beschreibung der manuellen Datenübernahme um einen Workaround handelt und die Datenübernahme auf diese Weise eigentlich nicht vorgesehen ist.

Voraussetzungen

- Eine Datensicherung vom gesamten »David« Verzeichnis Ihres alten David Servers liegt z.B. auf einer externen Festplatte oder einem Netzlaufwerk vor.
- David wurde auf einem neuen Server installiert.
- Benutzerkonten sind gemäß dem KnowledgeBase Artikel [Q-103.034](#) in David eingerichtet.

Öffnen Sie den David Client und legen Sie in der globalen Ordnerstruktur einen neuen Ordner mit der Bezeichnung »ALTEDATEN{ALT}« an.

Öffnen Sie daraufhin im David.Administrator über die Schaltfläche »David Dienste« das zugehörige Dialogfenster und beenden Sie alle gestarteten Dienste.

Kopieren Sie nun aus der Datensicherung Ihrer alten David Verzeichnisstruktur das Verzeichnis »Archive« in das Verzeichnis »\DAVID\ARCHIVE\ALT« auf Ihrem neuen David Server.

Starten Sie anschließend direkt auf dem David Server das Programm »ARCUTIL.EXE« im Verzeichnis »\DAVID\UTIL\WINODWS\ARCUTIL«. Geben Sie auf der Registerkarte »Optionen« im Feld »Pfad« den Pfad zu dem zuvor erstellten Verzeichnis »\DAVID\ARCHIVE\ALT« an. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche »Suchen« direkt hinter dem Eingabefeld und wählen Sie das betreffende Verzeichnis aus. Aktivieren Sie außerdem die Option »Verzeichnisse durchsuchen«.

Wechseln Sie auf die Registerkarte »Suchen und Ersetzen« und tragen Sie in das Feld »Text suchen« folgenden Text ein:

\\[ALTER-SERVERNAME]\DAVID\ARCHIVE\

Im Feld »Ersetzen durch« tragen Sie folgenden Text ein:

\\[NEUER-SERVERNAME]\DAVID\ARCHIVE\ALT\ARCHIVE\

Klicken Sie auf »OK«, um Arcutil zu starten und die Textersetzungen durchführen zu lassen.

Nach Beendigung des Ersetzungsvorgangs durch Arcutil starten Sie im David.Administrator in den David Diensten die zuvor beendeten Dienste wieder, angefangen bei dem Dienst »Server Layer«. Wechseln Sie daraufhin in den David Client und erstellen Sie unter dem Ordner »ALTEDATEN« einen neuen Ordner mit der Bezeichnung »DATEN{ARCHIVE}«.

Die alten Daten sind nun im Ordner »ALTEDATEN > DATEN« sichtbar und können per Drag and Drop in die Ordnerstruktur des neuen David Servers übernommen werden.