

Q-109.989 - Langwieriger Startvorgang des David Client iPhone

Q-109.989 - Langwieriger Startvorgang des David Client iPhone

aus Tobit KB importiert - vom 22.10.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Der David Client iPhone ist gemäß dem KnowledgeBase Artikel [Q-109.647](#) eingerichtet. Das Starten des David Client iPhone dauert jedoch sehr lange. Nach Abschluss des Startvorgangs ist allerdings ein normales Arbeiten mit dem David Client iPhone möglich, ohne dass weitere Zeitverzögerungen auftreten. Wie kann dieser Effekt behoben werden?

Antwort

Um den Startvorgang des David Client iPhone zu beschleunigen, müssen Sie sicherstellen, dass in den Einstellungen des David Client iPhone ausschließlich der TCP-Port eingetragen ist, der tatsächlich für die Verbindung zum David Server verwendet wird. Hierbei handelt es sich um den Port, unter dem die David WebBox erreichbar ist. Im Normalfall ist dies der TCP-Port 80.

Beachten Sie dazu folgende Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie den David Client iPhone und wechseln Sie über den Menüpunkt »Mehr« in die Kontenübersicht.

Rufen Sie über das blaue Pfeil-Symbol hinter dem Kontonamen die Zugangsconfiguration auf.

Wählen Sie dann »Optionen« und prüfen Sie die Einstellung des Punktes »Port«. Stellen Sie sicher, dass hier lediglich ein TCP-Port eingetragen ist. Sind hier sowohl der TCP-Port 80 als auch der TCP-Port 81 angegeben, entfernen Sie den nicht zutreffenden Eintrag.

Kehren Sie abschließend zur Kontenübersicht zurück. Nach erneutem Anklicken des Kontonamens werden die Einstellungen an den David Server übertragen. Von nun an wird der David Client iPhone schneller gestartet.

Hinweis:

Sie können mit dem David Client iPhone auch eine verschlüsselte Verbindung zu Ihrem David Server aufbauen. Beachten Sie dazu den KnowledgeBase Artikel [Q-109.807](#).