

# Q-109.992 - Anzeige verknüpfter Gruppenkalender im David Client iPhone

Q-109.992 - Anzeige verknüpfter Gruppenkalender im David Client iPhone

aus Tobit KB importiert - vom 04.11.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

---

## Problem

---

Im David Client wurden mit dem persönlichen Kalender ein oder mehrere Gruppenkalender verknüpft. Beim Zugriff mit einem korrekt nach KnowledgeBase Artikel [Q-109.647](#) eingerichteten David Client iPhone werden jedoch nur die persönlichen und nicht die Termine der verknüpften Gruppenkalender angezeigt. Welche Einstellungen sind nötig, um auch die Termine der verknüpften Gruppenkalender im David Client iPhone unter dem Menüpunkt »Kalender« zu sehen?

## Antwort

---

Termine von Gruppenkalendern, die mit dem persönlichen Kalender verknüpft sind, werden im David Client iPhone unter dem Menüpunkt »Kalender« angezeigt, wenn die persönlichen Ordner sowie die verknüpften Gruppenkalender für den »Remote Access« freigeschaltet und deren Zugangsdaten identisch sind, bzw. keine Zugangsdaten für die verknüpften Gruppenkalender definiert wurden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie den David Client und wechseln Sie im Navigator zu dem Gruppenkalender, den Sie mit Ihrem persönlichen Kalender verknüpft haben.
2. Markieren Sie diesen Kalender mit der rechten Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag »Eigenschaften«

Wechseln Sie auf die Registerkarte »Zugang« und aktivieren Sie die Option »Remote Access aktivieren«.

Stellen Sie außerdem sicher, dass die hier eingetragenen Zugangsdaten (»Benutzername« und »Passwort«), mit denen identisch sind, die Sie auch für den Fernzugriff auf Ihre persönlichen Ordner definiert haben.

### *Hinweis:*

Beachten Sie, dass die bei einem Gruppenordner hinterlegten Zugangsdaten generell für alle Benutzer gültig sind. Bei Gruppenkalendern, die von mehreren Benutzern in deren persönliche Kalender verknüpft werden sollen, können Sie den Fernzugriff für all diese Benutzer sicherstellen, indem Sie keine Zugangsdaten für die zugehörigen Ordner definieren, d.h. die Felder »Benutzername« und »Passwort« dort frei lassen. Es müssen also in diesem Fall nicht alle Benutzer identische Zugangsdaten für ihre persönlichen Ordner verwenden.

Übernehmen Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf »OK«. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Gruppenkalender, die Sie mit Ihrem persönlichen Kalender verknüpft haben und auf die Sie mit dem David Client iPhone zugreifen möchten. Nach einem Neustart des David Client iPhone werden unter dem Menüpunkt »Kalender« nun auch die Termine der verknüpften Gruppenkalender angezeigt.