Q-100.606 - Befehlskonvertierung bei den DvISE Befehlen

Q-100.606 - Befehlskonvertierung bei den DvISE Befehlen

aus Tobit KB importiert - vom 10.05.2002 - Beitrag bei Tobit

Problem

Wie bedeuten die DvISE-Befehle und wie werden diese angewandt?

Antwort

Ein DvISE Befehl beginnt immer mit »@@«, wodurch erkannt wird, dass es sich um einen DvISE Befehl handelt. Um einen DvISE Befehl nutzen zu können, ist es notwendig, dass Sie die Befehlskonvertierung einhalten.

In Ihrem Dokument müssen Sie zwischen dem Befehl z.B. »Betreff« und dem Argument »Betreffname« ein Leerzeichen setzen, um diesen Befehl korrekt auslesen lassen zu können. Setzen Sie kein Leerzeichen, wird der Befehl zwar ausgelesen, allerdings ist dem Service Layer der Befehl »BetreffBetreffname« ohne Argument nicht bekannt.

Beachten Sie zusätzlich, das Sie die Befehlskette mit einem »@@« abschließen sollten.

Ein Auflistung aller DvISE-Befehle finden Sie in der Onlinehilfe ihres DvISE Administrators. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit auch anstatt des Befehls »@@« eine andere Zeichenfolge zu definieren.
Dies können Sie im **KnowledgeBase Artikel Q-100.481** nachlesen.