

Q-110.247 - Pfad für Datenbank Dateien ändern

Q-110.247 - Pfad für Datenbank Dateien ändern

aus Tobit KB importiert - vom 27.09.2010 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Mit einem neuen Parameter in der david.ini können die Datenbank Dateien in einem anderen, als dem vorgegebenen Verzeichnis erstellt werden. Hierzu muss der Service Layer beendet, die vorhandene Datenbank in SQL gelöscht (z.B. mit dem Managment Studio) und dann der Service Layer wieder gestartet werden. Beispiel: [SQL]DatabasePath=e:\Volltext

Antwort

Das oben beschriebene Verhalten ist mit dem David.fx Edition 2011 Service Pack 27-Sep-2010 behoben. Um eine bestehende Installation auf den aktuellen Entwicklungsstand zu bringen, laden Sie sich das entsprechende Download für Ihre David Version herunter, führen die Download-Datei aus und starten die Installation.

Halten Sie Ihre David-Installation stets auf dem neuesten Stand. Durch regelmäßiges Einspielen der aktuellen Programmversionen und Service Packs stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Software stets mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort nutzen können.

Allgemeine Hinweise, Informationen zur Installation sowie die zugehörige Code History finden Sie in der jeweiligen Download-Sektion.