

Q-100.642 - PrePaid SMS: SMTP-Meldung: 550 not local host smsc.tobit.com, not a gateway

Q-100.642 - PrePaid SMS: SMTP-Meldung: 550 not local host smsc.tobit.com, not a gateway

aus Tobit KB importiert - vom 17.05.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Versuch SMS PrePaid in Verbindung mit einer SLS-Domäne zu nutzen, wird die SMTP-Meldung "550 not local Host smsc.tobit.com, not a gateway" erzeugt.

Antwort

Solch eine Fehlermeldung kann im Zusammenhang mit einer missglückten »SMTP AUTH« einhergehen. Wenn eine Nachricht von einem eMailserver, der einen CRAM-MD5 Check abverlangt, weitergeleitet werden soll, dieses aber missglückt, bekommt der Requester einen 550 SMTP-Error zurückgeliefert.

In Verbindung mit SLS-Domänen funktioniert SMS PrePaid einwandfrei, hierbei spielt es auch keine Rolle, ob Sie mit einer eigenen Sub-Domain oder der Site-ID.tobit.net dieses durchführen.

Um sicher zu sein, dass Sie Ihr System korrekt konfiguriert haben, kontrollieren Sie bitte folgende Punkte:

1. **»PostMan/Datenbanken/Gültige DomainNamen«**
Haben Sie dort nebst der Domain »Site-ID.tobit.net« auch die »subdomain.tobit.net« eingetragen?
2. **»PostMan/Datenbanken/AUTH Domain Namen«**
Sind hier alle Daten korrekt eingetragen?
3. Steht beim Benutzer (**»Benutzerdaten/Feld "SMS"«**) die [handynummer@subdomain.tobit.net](#)?
4. **»PostMan/System/Provider«**
Haben Sie einen Haken bei "Genrell über Provider senden" gesetzt?
5. **»Konfiguration/System/Optionen«**
Haben Sie einen Haken bei "SMS Provider erzwingen" gesetzt?
6. Haben Sie in der **POSTMAN.INI** (**»DAVID\APPS\POSTMAN\CODE«**) den Eintrag »EHLOWITHDOMAIN = TRUE« ergänzt?
Hierdurch wird die Domäne unterhalb von »SMTP Host Name« genommen, wo natürlich Ihre subdomain.tobit.net stehen sollte.

Nach Abänderungen müssen Sie die entsprechenden Dienste »DvISE Service Layer« und/oder »DvISE PostMan« neu starten.

Mehr zum Thema »SMS PrePaid und dessen Einrichtung« finden Sie im [KnowledgeBase Article Q-100.184](#).