

Q-100.698 - Footer als Include bei HTML-eMails

Q-100.698 - Footer als Include bei HTML-eMails

aus Tobit KB importiert - vom 24.05.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es soll ein Footer für jede ausgehende HTML-eMail über eine Include-Datei realisiert werden. Dabei wird der Footer scheinbar ignoriert und nicht an die Nachricht angehängt.

Antwort

Sie haben den entsprechenden Text des Footers in einer Include-Datei im Verzeichnis »DAVID\APPS\FAXWARE\RESOURCE\INCLUDE« eingetragen und die Include-Datei als Abschluss-Include beim Benutzer hinterlegt.

Um den Footer für eine HTML-eMail zu übernehmen, tragen Sie bitte zusätzlich den DvISE-Befehl »@@HTML@@« in die HTML-eMail ein. Allerdings müssen Sie jetzt in der Include-Datei, die den gewünschten Footer enthält, Zeilenumbrüche und Absätze mit HTML-TAGS (z.B. < br > oder < p >) realisieren.

Mehr zum Thema "DvISE Befehle" können Sie dem [KnowledgeBase Article Q-100.606](#) entnehmen.

Mehr zum Thema "Erstellung von Include-Dateien" können Sie dem [KnowledgeBase Article Q-100.240](#) entnehmen.