

Q-100.770 - Grundkonfiguration DvISE PostMan

Q-100.770 - Grundkonfiguration DvISE PostMan

aus Tobit KB importiert - vom 27.10.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

```
t//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tobit.Software var debug = 0; function
debAlert(msg) { } div.gradient { position:absolute; top:70px; left:0px; width:100%; z-index:100; background-
image:url(/graphic/gradient.png); background-repeat:repeat-x; } var txtUsername = "Username, Site-ID oder
Kartennr."; var CookiesLoaded=false; var permanentShow=false var supressHideLogin = false; var
LoginDialogTimer = null; function LoginDialogFocusForm(element) { clearLoginDialogTimer();
supressHideLogin = true; element.value == txtUsername ? element.value = "" : element.value =
element.value; //element.value == "Kennwort" ? element.value = "" : element.value = element.value; }
function LoginDialogFocusFormPwd(element, hasFocus) { clearLoginDialogTimer(); if (hasFocus)
supressHideLogin = true; else supressHideLogin = false; if (element.value == "" && hasFocus == false)
element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else
element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurFormPwd(element) { supressHideLogin =
false; HideLoginDialog(); if (element.value == "") element.style.backgroundImage =
"url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function
LoginDialogBlurForm(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); (element.value == "" &&
element.name == "LoginID") ? element.value = txtUsername : element.value = element.value; (element.value
== "" && element.name == "LoginPwd") ? element.value = "Kennwort" : element.value = element.value; }
function LoginDialogAnmelden() { LoginDialogSetCookie(document.loginform.RememberPassword);
document.loginform.submit(); } //Cookies function LoginDialogReadCookies() { if (CookiesLoaded) return;
CookiesLoaded=true; if (!document.loginform || !document.loginform.LoginID) return; if
(navigator.cookieEnabled == true) { var userID = getCookieStr ("AccDataClub"); var PassWD = getCookieStr
("PassWDClub"); var pwState = getCookieStr ("storePwdClub") == 1; if (userID!="")
document.loginform.LoginID.value = userID; if (PassWD!="") { document.loginform.LoginPwd.value =
PassWD; } LoginDialogFocusFormPwd(document.loginform.LoginPwd, false); if (pwState) {
document.getElementById("idRememberPassword").checked = true; /* Check("div_RememberPassword",
"RememberPassword") CheckboxHover("div_RememberPassword", true)
CheckboxHover("div_RememberPassword", false) */ //url= location.href+"" //if (url.search("logout")==-1) if
(permanentShow) document.loginform.submit(); } } } function LoginDialogSetCookie(src) {
clearLoginDialogTimer(); if (document.loginform.RememberPassword.checked) LoginDialogUpdateCookie();
else LoginDialogDeleteCookie(); } function LoginDialogUpdateCookie() { if (navigator.cookieEnabled) { var
userID = document.loginform.LoginID.value; var PassWD = document.loginform.LoginPwd.value; var
pwState = document.loginform.RememberPassword ? 1 : 0; setCookie ("AccDataClub", userID, null, null, "/");
setCookie ("PassWDClub", PassWD, null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "1", null, null, "/"); } } function
LoginDialogDeleteCookie() { if(navigator.cookieEnabled == true) { setCookie ("AccDataClub", "", null, null,
"/"); setCookie ("PassWDClub", "", null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "0", null, null, "/"); } } function
ShowLoginDialog (permanent) { if (permanent) permanentShow=permanent; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
"mainmenuhover"; LoginDialogReadCookies(); //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.display = "block"; //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.left = "1800px"; document.getElementById
("LoginDialogDIV").style.visibility="visible"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.right="10px";
clearLoginDialogTimer(); } function HideLoginDialog (ev) { if(!ev) ev = window.event; /*Wegen den tollen
selbst designten Radiobuttons*/ if(ev && ev.srcElement && ev.srcElement.tagName.toLowerCase() ==
"form") return; else if(ev && ev.target && (ev.target.tagName.toLowerCase() == "form" ||
```

```

ev.target.tagName.toLowerCase() == "img" || ev.target.tagName.toLowerCase() == "span")) return; if
(supressHideLogin) return; if (!permanentShow) { LoginDialogTimer =
window.setTimeout("HideLoginDialogCallback();", 200); } } function HideLoginDialogCallback () {
document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="hidden"; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
""; } function clearLoginDialogTimer() { if (LoginDialogTimer) window.clearTimeout(LoginDialogTimer);
LoginDialogTimer = null; } function setLogintype(t) { tn = document.getElementById ("tobitnetlogin"); fb =
document.getElementById ("facebooklogin"); /* if (t=="tobitnet") { tn.style.display = "block" fb.style.display =
"none" } else { tn.style.display = "none" fb.style.display = "block" } */ } function anmelden() { tn =
document.getElementById ("logintype_tobitnet"); if (tn.checked) { supressHideLogin=true;
clearLoginDialogTimer(); LoginDialogSetCookie(); document.forms.loginform.submit(); } else
window.location.href='https://club.tobit.com/login/FacebookConnect.asp' } function LoginDialogKeyUp(e) {
keyCode = e.keyCode? e.keyCode : e.charCode; if(keyCode == 13) anmelden(); } div.LoginDialogMain {
height:178px !important; padding-top:20px !important; } Tobit.NET login

```

künftig automatisch anmelden Facebook login

Im David Administrator unter dem Menüpunkt »PostMan -> System« werden die Einstellungen für den eMail-Versand vorgenommen.

Generelle Einstellungen

SMTP Host Name:

Tragen Sie hier den Host-Namen (z.B. example.de) Ihres Servers ein, wenn Sie bereits über eine eigene Domäne verfügen. Der Hostname entspricht dem »DNS A record« für Ihren Domain-Namen. Haben Sie noch keine eigene Domäne, so wird hier die lokale IP-Adresse des DvISE-Servers eingetragen.

Domain Name Server:

Tragen Sie hier die IP-Adresse des zu verwendenden Domain Name Servers (DNS) ein. Domain Name Server dienen dazu, Domainnamen, wie z. B. example.com, in die zugehörige IP umzuwandeln.

Provider

Wenn Sie alle ausgehenden eMails über einen SMTP Relay Server (Smarthost) versenden möchten, aktivieren Sie »Generell über Provider (Smarthost) senden«. Tragen Sie in das Feld »Mail Server des Providers« den Domain-Namen oder die IP-Adresse dieses Servers ein, z. b. mail.example.com oder 68.100.24.10.

Falls der Mail Server eine SMTP-Anmeldung erfordert, aktivieren Sie die entsprechende Funktion »Anmeldung erforderlich« und legen über die Option »Parameter« die erforderlichen Daten für die Authentifizierung fest.

eMails sofort senden:

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie wünschen, dass mit der Übertragung jeder einzelnen eMail sofort nach ihrer Freigabe begonnen werden soll.

Alternativ können Sie einen »Aktiven Zeitraum« oder einen »Intervall« festlegen, in dem regelmäßig die Verbindung zum Provider aufgebaut wird.

Nach Programmstart verbinden

Bei Aktivierung dieses Feldes, baut Postman nach jedem Programmstart eine Verbindung auf und holt Nachrichten bzw. sendet Aufträge ab.

Weiterleiten

Durch aktivieren der Option »Weiterleiten« werden auch eMails an andere Domains vom Postman angenommen und weitergeleitet. Somit lassen sich auch Mails mit anderen Mail-Clients versenden.

DFÜ Netzwerk

DFÜ Verbindung automatisch aktivieren

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie eine automatische Verbindung zum Provider herstellen möchten. Wenn bereits über Standleitung oder Router eine Verbindung besteht, deaktivieren Sie diese Funktion.

Erweitert

Original Nachricht speichern

Die Original-Nachricht wird auf dem Server gespeichert.

Verteiler-Liste anhängen

Die »To« und »CC« Informationen werden an das Ende des eMail Textes angehängt.

Server Locator Services (SLS)

Durch aktivieren dieser Funktion wird der SLS-Dienst gestartet