

Q-100.910 - T-Online SMTP-Relay

Q-100.910 - T-Online SMTP-Relay

aus Tobit KB importiert - vom 19.07.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie kann der SMTP-Relay Server von T-Online als Postausgangsserver genutzt werden?

Antwort

Wenn Sie mit verschiedenen Absenderadressen arbeiten möchten, können Sie den DvISE Befehl "@@von sendername@@" nutzen.

Wenn Sie über "mailto.btx.dtag.de" oder "smtp.t-online.de" eMails versenden, überschreibt der T-Online Server die Relay-Adresse mit "Ihr.name@t-online.de". Wenn Sie eine T-Online Wählverbindung oder eine DSL-Flatrate nutzen jedoch nicht mit der T-Online Absenderadresse versenden möchten, sondern z.B. mit "ThomasTobit@ihrefirma.de" müssen Sie sich für den SMTP-Relay Server der Telekom registrieren.

Voraussetzung hierfür ist eine aktive T-Online Internetverbindung.

Tragen Sie abschließend im DvISE Administrator/Service Layer unter

»PostMan -> System -> Provider« unter dem Punkt "Generell über Provider (smarthost) senden" den T-Online Server "smtprelay.t-online.de" ein. Jetzt können Sie problemlos über eine T-Online Verbindung eMails mit anderer Absendekennung versenden.

Sie können die erfolgreiche Anmeldung prüfen, indem Sie in einem DOS-Fenster folgende Eingabe machen: telnet smtprelay.t-online.de 25 Dann die ENTER-Taste drücken!