

Q-101.017 - @@ Befehle in HTML Serien-eMails

Q-101.017 - @@ Befehle in HTML Serien-eMails

aus Tobit KB importiert - vom 13.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim eMail Versand wird eine Adresse aus dem Adressbuch des Tobit InfoCenter ausgewählt und zusätzlich mit dem Klammeraffenbefehl GET ADR_NACHNAME der Name des Empfängers ausgelesen. Werden jedoch mehrere Empfänger ausgewählt (Serien-eMail), so wird der GET-Befehl nicht mehr ausgelesen. Wie kann ich Serien-eMails mit persönlicher Note erstellen?

Antwort

Wenn Sie eine Serien-eMail mit persönlicher Note erstellen bzw. versenden wollen, müssen Sie dies über beispielsweise Microsoft Word realisieren, da der Klammeraffenbefehl GET nur bei einzelnen Datensätzen vom DvISE Service Layer ausgelesen werden kann. Das heisst, wenn eine eMail an einen einzelnen Empfänger - der im Adressbuch des Tobit InfoCenters steht - versendet werden soll, so wird der GET-Befehl ausgelesen. Nicht jedoch bei einer Serien-eMail in Verbindung mit mehreren Empfängern.

Hinweis:

Nähere Informationen zum Erstellen von Serien-eMails mit persönlicher Note finden Sie auch im Knowledge-Base Artikel [Q-100.078](#)