

Q-101.085 - Debug-Datei für einen TLD erstellen

Q-101.085 - Debug-Datei für einen TLD erstellen

aus Tobit KB importiert - vom 07.11.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie kann eine Debug-Datei für einen TLD (Transport Layer Driver) erstellt werden?

Antwort

Um eine Debug-Datei für einen TLD zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Windows Explorer
2. Wechseln Sie auf dem David Server in das Verzeichnis »DAVID\TLD\PORT\00X«
3. Öffnen Sie die Datei »TLD.INI«
4. Alternativ können Sie die Datei »TLD.INI« des gewünschten Ports auch öffnen und bearbeiten indem Sie in der Port-Konfiguration des David Administrator auf der Registerkarte »Erweitert« auf die Schaltfläche »TLD.INI« klicken.
5. Hier setzen Sie den Eintrag **file = 1** in eine neue Zeile und speichern die Änderungen.
6. Nach Neustart des Dienstes »DvISE TLD 00X« wird in dem gleichen Verzeichnis eine »TLD.DEB«-Datei erzeugt.

Der Informationsgehalt in der TLD.DEB richtet sich nach der Einstellung im TLD unterhalb von »Konfiguration -> Ports00X -> ISDN -> Monitor Informationen«.