

Q-101.094 - David MX - Variablen werden nicht ausgelesen.

Q-101.094 - David MX - Variablen werden nicht ausgelesen.

aus Tobit KB importiert - vom 19.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Variablen, die in einem Deckblatt oder in Outlook hinterlegt worden sind, werden nicht ausgelesen.

Antwort

Das Übergeben von Variablen im Deckblättern aus Outlook wird über die DvISE-Befehle "SET" und "GET" gesteuert.

Im Verzeichnis »DAVID\APPS\FAXWARE\RESOURCE\COVER« am DvISE Server finden Sie zu jeder PCX-Datei eine gleichnamige CVP-Datei. Die PCX-Datei ist eine Grafik, die als Vorlage für das Deckblatt dient. In der CVP-Datei werden die Steuerbefehle wie zum Beispiel @@GET SENDER_FIRSTNAME@@ übergeben.

Hinter dem Steuerbefehl wird die Positionsangabe der Variable hinterlegt, wodurch ein Steuerbefehl zum Beispiel wie folgt hinterlegt wird:

@@GET SENDER_FIRSTNAME 595, 450@@.

Die Beispiele, die im Cover-Verzeichnis hinterlegt sind, müssen Sie für den Versand von Deckblättern aus Outlook anpassen, da zum jeweiligen Get-Befehl auch ein gleichnamiger Set-Befehl vorhanden sein sollte. Eine Liste der Set- und Get-Befehle finden Sie im [KnowlegeBase Artikel Q-100.577](#)

Werden verschiedene DvISE-Befehle nicht ausgewertet, sollten Sie die Job-Datei mit der CVP-Datei vergleichen und die Get-Befehle gegebenenfalls abändern.

Die Job-Datei können Sie einsehen, indem Sie den Dienst »DvISE Service Layer« am DvISE Server beenden und ein Fax über Outlook mit Deckblatt versenden. Im Verzeichnis »DAVID\IMPORT« befindet sich nun eine FAX-Datei, in der alle Steuerbefehle wie zum Beispiel @@SET SENDER_FIRSTNAME *Thomas* aufgeführt sind.