

Q-101.144 - Abschaltung des Fax-Headers

Q-101.144 - Abschaltung des Fax-Headers

aus Tobit KB importiert - vom 10.06.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie kann der vom Service Layer erzeugte Fax-Header abgeschaltet werden?

Antwort

Wechseln Sie auf Datei-Ebene (Windows Explorer) in das David-Server-Verzeichnis \DAVID\CODE und öffnen die Datei DAVID.INI.

Der Parameter **DisableFaxHeader** ermöglicht die Abschaltung der vom David Service Layer generierten Kopfzeile bei Faxen.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

- 0 = Faxe und FaxBox-Dokumente mit Kopfzeile
- 1 = Faxe ohne Kopfzeile und FaxBox-Dokumente mit Kopfzeile
- 2 = Faxe mit Kopfzeile und FaxBox-Dokumente ohne Kopfzeile
- 3 = Faxe und FaxBox-Dokumente ohne Kopfzeile

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass vor dem Eintrag **DisableFaxHeader** das Semikolon entfernt wird, erst dann wird dieser manuelle Eintrag auch ausgelesen. Stellen Sie des Weiteren sicher, dass Sie die Anpassungen in der Datei speichern und den David Service Layer abschließend neu starten.

Sie sollten Änderungen in der Datei DAVID.INI sehr vorsichtig und wohl durchdacht vornehmen, denn ein falscher Eintrag kann unvorhersehbare Probleme und Abstürze des Servers verursachen.