

Q-101.146 - Unterbindung des automatischen Anlegen eines Users (AutoValidation)

Q-101.146 - Unterbindung des automatischen Anlegen eines Users (AutoValidation)

aus Tobit KB importiert - vom 17.09.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Sofern ein User, der noch nicht unter David als Benutzer eingetragen ist, das David.InfoCenter startet, wird dieser automatisch unter David angelegt und ein Archive erzeugt. Dieses soll unterbunden werden.

Antwort

Wechseln Sie auf Datei-Ebene (Windows Explorer) auf das David-Server-Verzeichnis \DAVID\CODE und öffnen die Datei DAVID.INI.

Der Parameter **AutoValidation** bewirkt, dass beim Start des David.InfoCenter für einen nicht eingetragenen Benutzer ein Verzeichnis mit dessen ID-Nummer angelegt wird. Durch Abschalten dieses Parameters wird die Erstellung des Archives und somit das Eintragen als Benutzer unter David unterbunden.

Mögliche Werte:

= TRUE

= FALSE

Achten Sie darauf, dass vor dem Eintrag **AutoValidation** das Semikolon entfernt wird, erst dann wird dieser manuelle Eintrag auch ausgelesen. Stellen Sie desweiteren sicher, dass Sie die Anpassungen in der Datei speichern und den David Service Layer abschliessend neu starten.

Sie sollten Änderungen in der Datei DAVID.INI sehr vorsichtig und wohl durchdacht vornehmen, denn ein falscher Eintrag kann unvorhersehbare Probleme und Abstürze des Servers verursachen.