

Q-101.152 - David-Installation unter Microsoft Windows auf eine andere Partition verschieben

Q-101.152 - David-Installation unter Microsoft Windows auf eine andere Partition verschieben

aus Tobit KB importiert - vom 31.07.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Die gesamte Archive Struktur des David Systems soll unter Microsoft Windows NT4 oder einer späteren Windows Version (z.B. W2k oder XP) auf eine andere Festplatte / Partition verschoben werden.

Antwort

Um die Archive Struktur einer bestehenden David-Installation auf ein anderes Laufwerk desselben Servers zu verschieben, gehen Sie folgendermaßen vor:

Hinweise:

Dieser Lösungsvorschlag führt nur zum Erfolg, wenn keine zusätzlichen Veränderungen am Server vorgenommen werden. Der Servername muss unverändert bleiben!

Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Ziellaufwerk mit dem NTFS Dateisystem formatiert ist und dass während der Umstellung kein Benutzer mit dem InfoCenter auf den David Server zugreift.

1. Beenden Sie alle David Dienste am Server
2. Entfernen Sie im Windows Explorer die Freigabe des Verzeichnisses DAVID.
3. Sichern Sie das Verzeichnis DAVID inklusive aller Unterverzeichnisse.
4. Aktivieren Sie die Freigabe auf das Verzeichnis DAVID wieder.
5. Deinstallieren Sie die bestehende David-Installation.
6. Überprüfen Sie nach der Deinstallation, ob sich im Ordner WINDOWS\SYSTEM32 eine Datei mit dem Namen »TOBIT32.DLL« befindet. Ist dies der Fall, löschen Sie diese Datei.
7. Führen Sie eine Neuinstallation von David durch. Bestimmen Sie als Ziel das gewünschte neue Laufwerk.
8. Installieren Sie anschließend auch hier die Erweiterungen, FeaturePacks bzw. Hotfixes, die bereits bei der zu ersetzenden David-Installation genutzt wurden.
9. Beenden Sie nach Abschluss der Installation zunächst alle David Dienste.
10. Entfernen Sie im Windows Explorer die Freigabe auf das soeben neu erstellte Verzeichnis DAVID.
11. Ersetzen Sie das Verzeichnis DAVID der neuen Installation durch das Verzeichnis DAVID der ursprünglichen David-Installation, das Sie zuvor gesichert haben.
12. Aktivieren Sie die Freigabe des Verzeichnisses DAVID wieder.
13. Starten Sie die David Dienste.
14. Die Benutzer-Verzeichnisse sowie die zugehörigen IDs entsprechen nun dem Stand der ursprünglichen David-Installation, so dass die Benutzer ab jetzt wie gewohnt mit ihrem InfoCenter weiterarbeiten können.