

Q-101.226 - Dateien mit dem Suffix ».\$00« bleiben im API-Verzeichnis

Q-101.226 - Dateien mit dem Suffix ».\$00« bleiben im API-Verzeichnis

aus Tobit KB importiert - vom 28.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im Verzeichnis »DAVID\APPS\FAXWARE\OUT\API« bleiben nach einem Versand mit Attachments immer Dateien mit dem Suffix ».\$00« liegen.

Was sind das für Dateien und wie sind diese zu handhaben?

Antwort

Dateien mit dem Suffix ».\$00« stellen sozusagen das Bindeglied zwischen dem DVISE Programm DVATT.EXE und den eigentlichen Attachments dar. Hier sind jeweils die \$01, \$02, usw. Dateien verlinkt.

Mehr Informationen zur technischen Verfahrensweise beim Versand von eMails mit Attachment können Sie im [KnowledgeBase Article Q-101.035](#) einsehen.

Sollte bei Ihnen dieser Effekt eintreten, prüfen Sie bitte zunächst folgende Punkte:

1. Mittels dem Microsoft Tool »RegEdit« (Aufruf über »Start -> Ausführen -> Eingabe "regedit"«) können Sie sich die Registry anzeigen lassen.
2. Prüfen Sie im Hive »HKEY_CLASSES_ROOT« ob sich dort ein Schlüssel ».\$00« befindet und öffnen Sie ihn durch Anklicken.
3. Dort sollte folgender Eintrag stehen:
 - o DWORD-Wert: »(Standard)«
 - Typ: »REG_SZ«
 - Wert: »TobitInfoCenterAttachment«
4. Verschieben Sie den Inhalt des API-Verzeichnisses in einer temporäres Sicherungsverzeichnis.
5. Führen Sie die Schritte aus dem [KnowledgeBase Article Q-100.559](#) durch.