Q-101.370 - Versand von SMS über ISDN modifizieren

Q-101.370 - Versand von SMS über ISDN modifizieren

aus Tobit KB importiert - vom 11.07.2002 - Beitrag bei Tobit

Problem

Wie kann der Versand von SMS über ISDN modifiziert werden, wenn zum Beispiel eine Nachricht an die Nummer 0160... nicht übermittelt wird?

Antwort

In diesem Fall müssen Sie die Datei SMSISDN.INI editieren, welche sich im Verzeichnis »DAVID\TLD\COMMON« befindet. Diese enthält die Rufnummern der einzelnen Telefonprovider, welche für den Versand von SMS über ISDN benötigt werden.
Die Einträge sehen z.B. wie folgt aus:

; D1 Germany
0151*, 01712521001, TAP, T70NL
0170*, 01712521001, TAP, T70NL
0171*, 01712521001, TAP, T70NL
0175*, 01712521001, TAP, T70NL

Um nun z.B. eine weitere Nummer aus dem D1-Netz hinzuzufügen, ergänzen Sie den vorhandenen Eintrag unter D1 um diese Zeile:

0160*, 01712521001, TAP, T70NL

Hinweis:
Bei dem 1. Wert handelt es sich um die zusätzlich gewünschte Netz-Vorwahl: in diesem Fall 0160. Der 2. Wert ist die anzuwählende Nummer des Service Centers, die im Regelfall für alle Nummern eines Providers gleich ist. Die beiden letzten Einträge geben das SMS-Protokoll und das ISDN-Protokoll an. Diese sind innerhalb der Netzte eines Providers ebenfalls identisch.