

Q-101.470 - SLS Deaktivierung unterbinden

Q-101.470 - SLS Deaktivierung unterbinden

aus Tobit KB importiert - vom 18.07.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie kann verhindert werden , dass der SLS deaktiviert wird. Die Router werden zeitweilig abgeschaltet und der SLS Dienst soll sich dann nicht deaktivieren.

Antwort

Seit dem SP 4a haben Sie bereits die Möglichkeit die Aktivierung zumindest für einen bestimmten Zeitraum offen zu halten. Eine vollständige Deaktivierung ist aus technischen Gründen jedoch nicht möglich.

Um die SLS Deaktivierung zu konfigurieren, öffnen Sie die POSTMAN.INI. Sie finden diese Datei im DvISE Server-Verzeichnis »\DAVIDAPPS\POSTMAN\CODE«. In dieser Datei finden Sie folgenden Eintrag:

```
;SLSMAXERRORCOUNT = 180  
; Default = 180  
; Specifies the number of subsequent SLS connection errors that will cause  
; the Server Locator Services to be disabled. If the connection interval is  
; set to 1 minute the Server Locator Services will be disabled after at least  
; three hours of unsuccessful connection attempts.
```

Ändern Sie den Eintrag wie folgt ab:

```
SLSMAXERRORCOUNT = 360  
; Default = 180  
; Specifies the number of subsequent SLS connection errors that will cause  
; the Server Locator Services to be disabled. If the connection interval is  
; set to 1 minute the Server Locator Services will be disabled after at least  
; three hours of unsuccessful connection attempts.
```

Vergessen Sie nicht das Semikolon aus der ersten Zeile dieses Eintrages wie im Beispiel zu entfernen. Nach dem Abspeichern und eines Neustarts des Dienstes »DvISE PostMan« wird die neue Einstellung wirksam.